ECP 04

ECP 04 | ECP 04 M

Solution simple et compacte pour la gestion du groupe de condensation monophasé 2 HP et triphasé 3 HP.
L'appel peut provenir du pressostat (arrêt du compresseur en pump-down), du thermostat ou du contact libre.

APPLICATIONS

- **ECP 04 M** Gestion du groupe de condensation avec compresseur 2 HP monophasé.
- **ECP 04** Gestion du groupe de condensation avec compresseur 3 HP triphasé.

SCHÉMAS DE CONNEXION





CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Gestion directe du compresseur, des ventilateurs du condenseur et de toutes les protections électriques prévues par les normes.
- Appel compresseur du pressostat, du thermostat ou du contact libre.
- Coffret compact en ABS auto-extinguible avec degré de protection IP65 et sectionneur en façade.
- Signalisation de l'état du système au moyen d'icônes à LEDs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ECP 04 M	ECP 04
DIMENSIONS BOÎTIER	210 x 260 x 145 mm	210 x 260 x 145 mm
POIDS	4 kg	4 kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP65	IP65
ALIMENTATION	230 V AC ±10% 50-60 Hz	400 V AC ±10% 50-60 Hz
TYPE DE COMMANDE	MONOPHASÉ	TRIPHASÉ (3F + N + T)
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-5 ÷ +50 °C	-5 ÷ +50 °C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-10 ÷ +70 °C	-10 ÷ +70 °C
HUMIDITÉ RELATIVE AMBIANTE	< 90% RH	< 90% RH
INTERRUPTEUR GÉNÉRAL DE VERROUILLAGE PORTE	16 A	16 A
PROTECTION COMPRESSEUR		RELAIS THERMIQUE
PROTECTION GÉNÉRALE	FUSIBLES	FUSIBLES
CONTRÔLEUR	PRESSOSTAT EXTERNE	PRESSOSTAT EXTERNE
ARRÊT PAR PUMP-DOWN	OUI	OUI
INDICATION ÉTAT COMPOSANTS	LED	LED
ENTRÉES		
PRESSOSTAT OU THERMOSTAT	OUI	OUI
SORTIES		
COMPRESSEUR	1500 W (2HP) (1PH)	2200 W (3HP) (3PH)
VENTILATEURS CONDENSEUR	800 W (1PH)	800 W (1PH)