

VISION TOUCH WELLNESS



Contrôle électronique tactile capacitif pour la gestion de saunas, saunas avec humidité et bains turcs.

Il possède un élégant écran tactile capacitif TFT 7" assorti à un logiciel hautement évoluté et une interface utilisateur extrêmement intuitive pour faciliter l'utilisation.

Control electrónico táctil capacitivo para la gestión de saunas, saunas con humedad y baños turcos.

El mismo presenta una elegante pantalla TFT 7" táctil capacitiva, combinada con un software muy moderno y una interfaz de usuario altamente intuitiva que permite usarse fácilmente.





APPLICATIONS

- Saunas.
- Saunas avec humidité.
- Bains turcs (uniquement avec humidificateur Easysteam combiné).

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Web server pour l'accès à distance.
- Contrôle électronique tactile capacitif pour la gestion de saunas, saunas avec humidité et bains turcs.
- Logo personnalisé à la demande du client.
- Commande et gestion à distance humidificateur EasySteam PEGO.
- Possibilité d'actionnement manuel ou automatique (à l'aide de la configuration d'un simple horaire ou avec un thermostat programmable hebdomadaire).
- Cycle de séchage configurable à la fin de la période de fonctionnement.
- Commande lumière interne.
- Commande lumière RGB (demande contrôleur externe).
- Possibilité de montage mural avec l'accessoire ACCFLTOUCH.
- Écran TFT 7" à haute résolution (800x480 WVGA), rétro-éclairé LED et tactile capacitif.
- Panneau frontal en verre traitée chimiquement de 1,1 mm.
- Capacité d'inverser l'angle de visualisation de l'écran pour assurer la possibilité de montage à une hauteur quelconque.
- Péphériques: USB 2.0, micro-SD, RS485, Ethernet.
- Signaux sonores.
- Protection frontale IP65.
- Graphique à icônes de haute qualité.
- Interface à écran tactile avec gestes pour un contrôle encore plus intuitif.
- Heure et date (RTC).
- Fonction mot de passe.
- Multilingue.
- Menu paramètres usager personnalisable (permet de masquer les rubriques non utilisées en simplifiant les menus).
- Aide contextuelle des menus de configuration des paramètres.
- Mise à jour du logiciel par micro-SD ou USB.
- Historique des alarmes coordonné à des messages pop-up.
- Mémorisation détaillée des alarmes de température/humidité intervenues.
- Possibilité d'exporter et d'importer les paramètres sur des supports USB ou micro-SD.
- Echelle de réglage de température 0°C/+99°C, échelle de réglage de l'humidité 0-100 R.H.%
- Mode "Test center" pour vérifier de manière simple et intuitive toutes les entrées/sorties numériques et analogiques.
- Connexion série RS485 avec protocole TeleNET ou Modbus à sélectionner dans les paramètres.

ACCESOIRES

- ACCFLTOUCH: accessoire pour le montage mural avec introduction par ressort.
- COPL24II: protection en polycarbonate IP65.
- 400SAUNASENS: sonde de température avec fusible thermique (141 °c) pour le sauna.

APLICACIONES

- Saunas.
- Saunas con humedad.
- Baño turco (solo con humidificador Easysteam combinado).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- *Web server para acceso remoto.*
- *Configurable para el control de saunas, saunas con humedad y baños turcos.*
- *Logotipo personalizable a petición del cliente.*
- *Mando y gestión por control remoto del humidificador EasySteam PEGO.*
- *Posibilidad de encendido manual o automático (mediante la programación de un único horario o con cronotermostato semanal).*
- *Ciclo de secado configurable al final del periodo de funcionamiento.*
- *Mando de luz interior.*
- *Mando de luz RGB (requiere un controlador externo).*
- *Posibilidad de montaje en pared con el accesorio ACCFLTOUCH.*
- *Visualizador TFT 7" de alta resolución (800x480 WVGA), iluminación posterior mediante LED y pantalla táctil capacitiva.*
- *Sección frontal de cristal tratado químicamente 1,1 mm.*
- *Posibilidad de cambiar el ángulo de visión de la pantalla para asegurar la posibilidad de montar a cualquier altura.*
- *Dispositivos periféricos: USB 2.0, microSD, RS485, Ethernet.*
- *Señalizaciones sonoras.*
- *Protección frontal IP65.*
- *Grafismo de iconos de elevada calidad.*
- *Interfaz con Pantalla Táctil con gestos de control aún más intuitivo.*
- *Reloj y fechario (RTC).*
- *Función contraseña.*
- *Multilingüe.*
- *Menú de parámetros de usuario a personalizar (permite enmascarar las voces que no se usan simplificando los menús).*
- *Help contextual en los menús de configuración de los parámetros.*
- *Actualización del Software desde microSD o desde USB.*
- *Historial de alarmas combinado con mensajes de Pantalla emergente de aviso.*
- *Memorización detallada de las alarmas de temperatura/humedad que han intervenido.*
- *Posibilidad de exportar e importar los parámetros en soportes USB o microSD.*
- *Rango de regulación de la Temperatura 0°C/+99°C, Rango de regulación de la humedad 0-100 R.H.%.*
- *Modo "Test center" para comprobar de manera simple e intuitiva todas las entradas/salidas digitales y analógicas.*
- *Conexión serial RS485 con protocolo TeleNET o Modbus seleccionable desde el parámetro.*

ACCESORIOS

- *ACCFLTOUCH: accesorio para el montaje en pared con inserto de muelle.*
- *COPL24II: protección de policarbonato transparente IP65.*
- *400SAUNASENS: sensor de temperatura con fusible térmico (141 °c) para sauna.*